

Astar GP Tech 4T 5W40

100 % synthétique

Huile moteur 4 temps spécialement conçue pour remplir les exigences les plus rigoureuses et assure de très hautes performances entre les intervalles de vidange, une très haute tenue en températures et un pouvoir détergent très important.

SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES

- API SM
- JASO MA2 (T903:2006)

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		5W-40
Viscosité à 100° (cSt)	ASTM D - 445	12.50 à 16.30
Indice de viscosité min.	ASTM D - 2270	155
Point d'inflammation min.	ASTM D - 92	218
Point de congélation maxi.	ASTM D - 97	- 36
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	> 6.0

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.



CONDITIONNEMENT

