

## Astar GP Tech Racing 10W60

100% synthétique à base de PAO.

Huile moteur 4 temps 100% synthétique conçue pour répondre aux exigences les plus sévères et assure une performance exceptionnelle tout au long des intervalles de vidange. Evite les usures prématurées de vos moteurs, permet une économie de carburant et résiste aux plus hautes températures de fonctionnement. De plus elle a un très grand pouvoir détergent pour éliminer les dépôts et autres calamines indésirables.

### SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

### NORMES

- API SM
- JASO MA2 (T903:2006)

### PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		<b>10W-60</b>
Viscosité à 100° ( cSt )	ASTM D - 445	21.9 a 26.1
Indice de viscosité min.	ASTM D - 2270	147
Point d'inflammation min.	ASTM D - 92	220
Point de congélation maxi.	ASTM D - 97	- 39
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	> 7.0

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.



### CONDITIONNEMENT

