

Astar Sportback Classic 0W40

Entièrement synthétique - A3 / B4 Recommandé pour les conditions météorologiques extrêmes.

huile moteur entièrement synthétique de dernière génération, pour la lubrification de tous les moteurs essence et diesel de voitures de tourisme. Peut être utilisé dans tous les moteurs 4 temps essence, les moteurs turbo et 4 temps diesel, avec ou sans turbo.

SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES

- ACEA A3/B4-12
- API: SN/CF
- BMW Long Life-01
- MB 229.3/229.5
- RN 0700/0710
- VW 502.00 / 505.00
- Porsche A40

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		0W-40
Viscosité à 100° (cSt)	ASTM D - 445	9,30 a 16
Viscosité à -35° (cP)	ASTM D - 5293	<6200
Viscosité HTHS à 150°c	ASTM D - 5481	>3.5
Indice de viscosité min.	ASTM D - 2270	160
Point éclair (°c)	ASTM D - 92	230
Point d'écoulement (°c)	ASTM D - 97	-47
Cendres sulfatées (% poids)	ASTM D - 874	<0.8
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>6

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.



CONDITIONNEMENT

