

## Astar Sportback Classic 20W50 SJ

Lubrifiant super multigrade minéral, pour moteurs essence et diesel légers avec ou sans catalyseur. Procure une excellente protection en conditions sévères de travail.

Sa nouvelle formulation lui permet de travailler à hautes températures tout en maintenant une bonne stabilité thermique. Permet de prolonger la durée de vie des catalyseurs grâce à son faible contenu en phosphore.

- Convient aux moteurs à essence et aux diesels.
- Haut indice de viscosité.
- Qualités anti-usure, anticorrosion, détergentes y dispersantes.
- Excellent rendement de travail, en conditions sévères.

### SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

### NORMES

- ACEA A3/B3-12
- API:SL/CF-4
- MB 229.1
- VW 501.01 / 505.00

### PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		<b>20W-50</b>
Viscosité à 100° ( cSt )	ASTM D - 445	16.30 - 21.90
Viscosité à 25° ( cP )	ASTM D - 5293	<9500
Indice de viscosité min.	ASTM D - 2270	130
Point éclair ( °c )	ASTM D - 92	235
Point d'écoulement ( °c )	ASTM D - 97	-34
Cendres sulfatées ( % poids )	ASTM D - 874	<1.5
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>8

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.



### CONDITIONNEMENT

