

Astar Sportback Eco 5W30 DPF C3

Lubrifiant 100% synthétique " Full Economy" à haut rendement, spécialement conçu pour les nouveaux moteurs Opel-GM qui requièrent la nouvelle norme Dexos 2, équipés d'un Filtre à Particules Diesel (DPF), permettant une réduction des émissions de gaz, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement.

Répond aux exigences des véhicules soumis aux normes EURO 4 et EURO V. Convient aux moteurs essence ou diesel qui requièrent l'utilisation de lubrifiants aux normes ACEA C3, réduisant le contenu en soufre, cendres sulfatées et phosphore (Mid SAPS).

SECURITE/HYGIENE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

NORMES

- ACEA C3-12
- API: SN/CF
- MB 229.51
- BMW Long Life-04
- GM- Opel dexos 2
- VW 502.00 / 505.00 / 505.01

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d'analyse	Méthode	Résultats
Grade SAE		5W-30
Viscosité à 100° (cSt)	ASTM D - 445	9.30 - 12.50
Viscosité à 25° (cP)	ASTM D - 5293	<6600
Viscosité HTHS à 150°c	ASTM D - 5481	> 3.5
Indice de viscosité min.	ASTM D - 2270	150
Point éclair (°c)	ASTM D - 92	234
Point d'écoulement (°c)	ASTM D - 97	- 45
Cendres sulfatées (% poids)	ASTM D - 874	<0.8
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>6

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point de référence. Cette fiche technique et l'information contenue sont valables à la date d'émission.



CONDITIONNEMENT

